

Obturbateurs gonflables de canalisations « Série simple 3 bars »

www.obturbateur.mobi

Les obturbateurs gonflables simples **ENVIRMAT** en caoutchouc sont efficaces pour l'obturation rapide, étanche et fiable des canalisations, des égouts, des caniveaux...

Ils sont principalement utilisés pendant les travaux de réparation et d'entretien, en cas d'accidents et pour les essais d'étanchéité l'eau ou l'air selon les normes européennes **EN1610**, **EN805**.

Les obturbateurs gonflables **ENVIRMAT** sont fabriqués en caoutchouc de qualité renforcé avec un tissu kevlar. Ils résistent très bien au temps, à des températures de -30°C à 80°C. Ils sont parfaitement résistants aux eaux usées, pas adaptés aux produits chimiques.

Voir notre gamme NITRILE



Série simple HP 3 bars

Part Number	Nominal Size	Min. Pipe Diamètre	Max. Pipe Diamètre	Max. Working Pressure	Product Diamètre	Product Total Length	Product Weight
Référence	Utilisation	Diamètre mini	Diamètre max	Gonflage	Diamètre dégonflé	Longueur totale	Poids
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(kg)
ENV-HP-100-150	100-150	100	150	6	88	550	1.2
ENV-HP-150-200	150-200	150	200	6	138	550	2.4
ENV-HP-200-300	200-300	200	300	6	185	650	3.4
ENV-HP-300-400	300-400	300	400	6	285	850	10
ENV-HP-400-500	400-500	400	500	6	380	1000	18
ENV-HP-500-600	500-600	500	600	6	485	1300	28