

Obturbateurs gonflables de canalisations « Série simple sans passage »

www.obturbateur.mobi

Les obturbateurs gonflables simples **ENVIRMAT** en caoutchouc sont efficaces pour l'obturation rapide, étanche et fiable des canalisations, des égouts, des caniveaux...
Ils sont principalement utilisés pendant les travaux de réparation et d'entretien, en cas d'accidents et pour les essais d'étanchéité l'eau ou l'air selon les normes européennes **EN1610**, **EN805**.

Les obturbateurs gonflables **ENVIRMAT** sont fabriqués en caoutchouc de qualité renforcé avec un tissu kevlar. Ils résistent très bien au temps, à des températures de -30°C à 80°C. Ils sont parfaitement résistants aux eaux usées, pas adaptés aux produits chimiques.

Voir notre gamme NITRILE



Part Number	Nominal Size	Min. Pipe	Max. Pipe	Max. Working	Product	Product	Product
		Diamètre	Diamètre	Pressure	Diamètre	Total Length	Weight
Référence	Utilisation	Diamètre mini	Diamètre max	Gonflage	Diamètre dégonflé	Longueur totale	Poids
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(kg)
ENV-S-35-70	35-70	35	70	2.5	33	300	0,2
ENV-S-50-100	50-100	50	100	2,5	45	330	0,4
ENV-S-70-150	70-150	70	150	2.5	64	370	0.6
ENV-S-100-200	100-200	100	200	2.5	88	550	1.15
ENV-S-150-300	150-300	150	300	2.5	138	550	2.1
ENV-S-200-500	200-500	200	500	2.5	185	850	4,2
ENV-S-300-600	300-600	300	600	2.5	285	850	9.5
ENV-S-375-750	375-750	375	750	2.5	360	1000	15.7
ENV-S-500-800	500-800	500	800	2.5	485	1150	26.5
ENV-S-500-1000	500-1000	500	1000	2.5	485	1300	35
ENV-S-1000-1500	1000-1500	1000	1500	1,5	990	1550	56

D'autres diamètres sur demande nous consulter