

Obturbateurs gonflables de canalisations « Série simple NITRILE »

www.obturbateur.mobi

Les obturbateurs gonflables **ENVIRMAT** sont fabriqués en caoutchouc de qualité renforcé avec un tissu kevlar. Ils résistent très bien au temps, à des températures de -30°C à 80°C. Ils sont parfaitement résistants aux eaux usées, adaptés aux produits chimiques.

Notre gamme NITRILE



Gamme NITRILE

EPDM sur demande « tenue en température »

Part Number	Nominal Size	Min. Pipe	Max. Pipe	Max. Working	Product	Product	Product
		Diamètre	Diamètre	Pressure	Diamètre	Total Length	Weight
Référence	Utilisation	Diamètre mini	Diamètre max	Gonflage	Diamètre dégonflé	Longueur totale	Poids
NITRILE		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(kg)
ENV-SN-35-70	35-70	35	70	2.5	33	300	0,2
ENV-SN-50-100	50-100	50	100	2,5	45	330	0,4
ENV-SN-70-150	70-150	70	150	2.5	64	370	0.6
ENV-SN-100-200	100-200	100	200	2.5	88	550	1.15
ENV-SN-150-300	150-300	150	300	2.5	138	550	2.1
ENV-SN-200-500	200-500	200	500	2.5	185	850	4,2
ENV-SN-300-600	300-600	300	600	2.5	285	850	9.5
ENV-SN-375-750	375-750	375	750	2.5	360	1000	15.7
ENV-SN-500-800	500-800	500	800	2.5	485	1150	26.5
ENV-SN-500-1000	500-1000	500	1000	2.5	485	1300	35

D'autres diamètres sur demande nous consulter